

アクティブコンテナ

充電タイプ

空調システムで内部の温度を維持

0 ~ 25°C

Envirotainer®
The Active Cold Chain



RAPe2 (1100kg) RKNe1 (635kg)

5 ~ 20°C

Envirotainer®
The Active Cold Chain



Releye RAP (1100kg) Releye RLP (880kg)

4 ~ 25°C

Safe
Global



RAP (1213kg) RKN (646kg)

2 ~ 30°C

Deltasch
TEMPERATURE SOLUTIONS



RAP (1140kg) RKN (670kg)

ドライアイスタイプ

循環ファンで内部の温度を維持

-20 ~ 20°C

Envirotainer®
The Active Cold Chain



RAPt2 (450kg) RKNt2 (265kg)

-5 or 5°C

ANA



RAP (533kg) RKN (290kg)

※外気温がコンテナの設定温度よりも+5°C~+25°C高い場合に、設定温度から±3°Cを維持する設計です。コンテナ設定温度と外気温の差が当該幅より大きくなる場合、ご希望の温度帯から逸脱する可能性があります。

パッシブコンテナ

保冷剤や真空断熱材を用いて温度を維持

<- 30°C



2 US/TWINx

Type	<-60°C
2 US/TWINx	875kg
2 Euro/XLx	715kg
US/Usx	630kg
Euro/Eurox	500kg

-25 ~ -15°C



2 Euro/XLx

Type	-40 ~ -20°C
2 Euro/XLx	935kg
US/Usx	820kg
Euro/Eurox	670kg
Euro/Eurox	530kg

2 ~ 8°C



US/USx

Type	-30 ~ -20°C	-25 ~ -15°C	2 ~ 8°C
US/USx	960kg	905kg	800kg
Euro/Eurox	840kg	740kg	660kg
Euro/Eurox	680kg	640kg	575kg
Euro/Eurox	540kg	510kg	440kg

15 ~ 25°C



Euro/EUROx

Type	15 ~ 25°C
Euro/EUROx	800kg
Euro/EUROx	660kg
Euro/EUROx	575kg
Euro/EUROx	440kg

※ Envirotainer社とva-Q-tec社の合併により、va-Q-tainerはProofTainerとなりデザインも変更される予定です。

-80 ~ -20°C

SKY CELL



1500DF (470kg)

2 ~ 8°C

SKY CELL



1500X Model COL (379kg) 1500C (497kg) 2500C (650kg)

15 ~ 25°C

SKY CELL



1500X Model CRT (379kg) 1500CRT (497kg) 2500CRT (650kg)

※各コンテナを提供できる空港、また、リース条件は異なります。詳細は営業担当迄お問い合わせください。

※記載の重量は、各コンテナの自重です。

温度管理コンテナ仕様一覧



2024年12月1日

カテゴリー		コンテナ会社	タイプ	温度範囲	維持時間＊1	内寸(cm)	外寸(cm)	ANAリース (期間)	フォワーダー様 リース
アクティブ コンテナ	充電式 (e-type)	Envirotainer	RKN e1	0～+25 ℃	最大100時間	134.0 × 131.9 × 131.5	200.0 × 153.0 × 162.0	◎ (4日,6日,16日)	◎
			RAP e2			246.5 × 205.5 × 126.0	317.5 × 223.5 × 162.6		
			Releye RLP	+5～+20 ℃	最大170時間	247.5 × 135.4 × 132.0	317.5 × 153.4 × 162.6		
			Releye RAP			246.6 × 205.5 × 132.0	317.5 × 223.5 × 162.4		
		CSafe	RKN	+4～+25℃	最大130時間	121.9 × 127.3 × 127.7	200.7 × 153.4 × 162.6	◎ (4日,6日,9日,16日)	◎
			RAP		最大120時間	247.7 × 208.3 × 129.5	317.5 × 223.5 × 162.6		
	ドライアイス式 (t-type)	DoKaSch	RKN	+2～+30℃	最大 70時間	125.0 × 122.0 × 123.0	200.7 × 153.4 × 162.6	◎ (5日,11日,18日)	◎
			RAP		最大120時間	246.0 × 202.3 × 132.0	317.5 × 223.5 × 161.5		
パッシブコンテナ		ANA	RKN	-5℃ or +5℃	最大 72時間	138.2 × 132.8 × 136.0	200.0 × 153.0 × 163.0	◎ (6日)	✕
			RAP			253.5 × 197.0 × 142.0	318.0 × 223.0 × 163.0		
		Envirotainer	RKN t2	-20～+20 ℃	最大 72時間	141.5 × 135.5 × 136.0	200.0 × 153.5 × 162.0	◎ (6日,10日,16日)	✕
			RAP t2			253.5 × 206.5 × 142.0	317.0 × 223.0 × 162.0		
		Envirotainer (ProofTainer/ va-Q-tainer)	2 US/TWINS	-25~-15℃ or +2~8℃ or +15~+25℃ or -30~-20℃ or -40~-20℃ or -60℃ 以下	最大120時間	211.0 × 125.0 × 122.0	238.0 × 149.0 × 158.0	◎ (7日,11日)	◎
			2 Euro/XLx			164.0 × 125.0 × 122.0	189.0 × 149.0 × 158.0		
			US/USx			120.0 × 125.0 × 117.0	143.0 × 149.0 × 158.0		
			Euro/EUROx			120.0 × 85.0 × 117.0	142.0 × 109.0 × 158.0		
		SkyCell	1500x CRT	+15～+25℃	最大270時間	123.5 × 103.5 × 130.0	145.6 × 117.0 × 160.0	✕ ＊2	◎
			1500 CRT		最大205時間	123.5 × 103.5 × 122.0	153.0 × 132.0 × 160.0		
			2500 CRT			165.0 × 124.0 × 122.0	194.3 × 152.2 × 160.0		
			1500x COL	+2～+8 ℃	最大270時間	123.5 × 103.5 × 130.0	145.6 × 117.0 × 160.0		
			1500 C			123.5 × 103.5 × 122.0	153.0 × 132.0 × 160.0		
			2500 C		最大205時間	165.0 × 124.0 × 122.0	194.3 × 152.2 × 160.0		
			1500 DF	-20~-80℃		123.5 × 84.5 × 112.4	153.0 × 132.0 × 160.0		

＊1：維持時間は目安となり、外気温度・ドライアイス量等により変動する場合があります。 ＊2：ANAリースをご希望の場合は、弊社営業担当迄お問い合わせください。

温度管理コンテナ搭載制限

コンテナ会社	搭載制限
Envirotainer	・搭載制限無し
CSafe	・生鮮 ※生鮮以外の食品（加工食品等）については、弊社営業担当迄お問い合わせください。
DoKaSch	・危険品（微量危険物を含む）：分類1、区分2.1、2.3、分類3、分類4、分類5、および分類8
Envirotainer (ProofTainer/va-Q-tainer)	・臭気を発する貨物
Envirotainer (ProofTainer/va-Q-tainer)	・生鮮 ※生鮮以外の食品（加工食品等）については、弊社営業担当迄お問い合わせください。
SkyCell	・生鮮および全ての食品 ※危険品の搭載については、弊社営業担当迄お問い合わせください。

フォワーダー様リースの条件

	条件
概要	フォワーダー様が直接手配した温度管理コンテナについて、PRIO PHARMA - TCCまたはPRIO TEMPサービスを適用いたします。 ※荷主様が直接手配した場合についても、フォワーダー様リースとして受け付けさせていただきます。
受付条件	免責合意書 (RELEASE AND INDEMNIFICATION AGREEMENT) に事前にご署名を頂いたフォワーダー様の温度管理コンテナのみ受け付けさせていただきます。 ※詳細は、弊社営業担当迄お問い合わせください。
温度管理コンテナの返却	ご使用後の温度管理コンテナは、フォワーダー様ご自身でコンテナ会社へご返却をお願いいたします。 ANA空港へのご返却は受け付けることができません。